



SIMBOLO	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
	Telecomando Bullet IP 4K (8MP) con ottica varifocale motorizzata (2,8-12mm), Visione notturna IR 50m, gestione luce WDR 120dB e analisi video Smart, Triplo streaming, slot SD (128GB), alimentazione PoE/DC/AC e accessori per montaggio a palo inclusi.	8
	Telecomando Bullet IP 2MP (Full HD) con ottica varifocale motorizzata (8-32mm), Funzioni ANPR (lettura targhe) e Vehicle Detection integrate. Compressione H.265, alimentazione PoE/12Vdc e accessori per montaggio a palo inclusi.	5
	Box su palo con Switch 4 Porte PoE (Sistema etere e ascì) Incluso: Switch Gigabit Hi-PoE DIN + Uplink Gigabit SFP - Alimentatore per Switch Industriali 75 W - Modulo SFP Fibra Monomodo	12
	Bridge Wireless Point to Point certificato sulle frequenze Radio Nazionale e Locale, composto di puntamenti: Ubiquiti NanoBeam 5AC Gen2	4
	Nuovo attraversamento cavidotti	52 m
	Percorso Fibra Ottica	2765 m
	Quadro elettrico di alimentazione esistente	
	Palo pubblico illuminazione utilizzato	
	Palo pubblica illuminazione	

NOMENCLATURA PALI DI ILLUMINAZIONE

COD. UMPI	XXX	→	Codice UMPI
QUADRO	XXX	→	Quadro elettrico di riferimento
PALE	XXX	→	Numero Progressivo del Palo



NUOVO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA "INTELLIGENTE" IN OTTICA "SMART CITY" DEL COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

Planimetria di Posizionamento Apparatì TVCC - Licola Mare - Stralcio 1 di 2

GIU_PF_TE_PL_02_C

[illegible]

Formsto: A1L